

MEKANISKA MOMENTNYCKLAR

Vår klicknyckel är ett pålitligt och användarvänligt manuellt momentverktyg utformat för precision. Det är idealiskt för situationer där noggrannhet och repeterbarhet är av största vikt. De laseretsade momentskalorna är tydligt läsbara i både brittiska och metriska måttenheter och du hör ett mekaniskt "klick" som indikerar när önskat vridmoment har uppnåtts och säkerställer konsekventa resultat. När du behöver känna dig säker på vad du använder är detta ett värdefullt tillskott till din verktygslåda.

DUAL SCALE MODELS - TORQUE SCALE IN BOTH IMPERIAL AND METRIC

CONFUGURATIONS	DRIVE	A	B	C	D	WEIGHT	PRIMARY TORQUE RANGE	INCREMENTS
METRIC	in.	mm				kg		
MW-006-250-MRMH	3/8	286	27	24	27	0.4	4.0-27.7 Nm	.12
MW-006-1000-MRMH	3/8	406	36	30	36	1.1	19.8-110.2 Nm	.6
MW-006-100-MFRMH	3/8	406	36	30	36	1.2	16.9-132.2 Nm	.7
MW-008-150-MFRMH	1/2	483	43	36	36	1.4	34-197 Nm	1.4
MW-008-250-MFRMH	1/2	620	43	36	36	1.4	47-332 Nm	1.4
MW-010-400-MFRMH	3/4	870	64	53	36	4.7	85-525 Nm	3.4
MW-010-600-MFRMH	3/4	1067	64	51	29	5.4	169-779 Nm	6.8
MW-020-1000-MFRMH	1	1778	76	76	38	11.4	305-1322 Nm	6.8
IMPERIAL	in.					lb	PRIMARY TORQUE RANGE	INCREMENTS
MW-006-250-MRMH	3/8	11.25	1.06	0.93	1.06	0.95	30-250 in-lbs.	1
MW-006-1000-MRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.50	150-1,000 in-lbs.	5
MW-006-100-MFRMH	3/8	16.00	1.43	1.20	1.40	2.55	10-100 ft-lbs.	0.5
MW-008-150-MFRMH	1/2	19.00	1.70	1.40	1.40	3.15	20-150 ft-lbs.	1
MW-008-250-MFRMH	1/2	24.40	1.70	1.40	1.40	3.15	30-250 ft-lbs.	1
MW-010-400-MFRMH	3/4	34.25	2.50	2.10	1.40	10.30	50-400 ft-lbs.	5
MW-010-600-MFRMH	3/4	42.00	2.50	2.00	1.15	11.85	100-600 ft-lbs.	5
MW-020-1000-MFRMH	1	70.00	3.00	3.00	1.50	25.10	200-1,000 ft-lbs.	5

METRIC SCALE MODELS - TORQUE SCALE IN METRIC ONLY

CONFUGURATIONS	DRIVE	A	B	C	D	WEIGHT	TORQUE RANGE	INCREMENTS
METRIC	in.	mm				kg		
MW-006-60NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	10-60 Nm	0.5
MW-006-100NM-RMHSS	3/8	413	47	38	35	1.1	20-100 Nm	0.5
MW-008-200NM-RMHSS	1/2	503	47	38	35	1.5	40-200 Nm	2
MW-008-340NM-RMHSS	1/2	625	47	39	35	1.5	60-340 Nm	2
MW-010-800NM-RMHSS	3/4	1051	61	58	35	5.4	150-800 Nm	5